



Сопла Super

Гарантированные характеристики в самых разных областях применения



Сопла Super

Установление стандартов надежности и безопасности с 1936 года

ОПИСАНИЕ

Большое число клиентов считают подающие сопла Scully лучшими в мире. Они предназначены для подачи мазута, смазочных материалов, бензина, топлива для реактивных двигателей, химикатов и других жидкостей. Их прочная конструкция гарантирует стабильные характеристики в самых разных областях применения. Сопла Scully обеспечивают оптимальную скорость перекачивания и регулирования потока и повышают эффективность подачи материала.

СОПЛА SUPER

- Отличные сопла для подачи материалов для промышленного применения.
- Отличный выбор для подачи больших объемов плотных материалов.
- Сниженное падение давления обеспечивает более высокую скорость перекачивания.
- Предотвращает ударные воздействия при закрывании, что увеличивает срок службы агрегатов грузовых автомобилей.
- Заполнение без проливов, эксплуатация без утечек.
- Оригинальная конструкция шарового клапана и рукоятка блокировки с фиксатором.

МАТЕРИАЛЫ

- Алюминиевый корпус.
- Латунный шаровой клапан с покрытием из жесткого хрома.
- Тефлоновое седло шарового клапана.
- Толкатель шарового клапана из делрина.
- Анодированный алюминиевый корпус с шарнирным соединением.
- Тефлоновое уплотнение шарнирного соединения.
- Уплотнения из нитрила и витона.

ОПЦИИ

- Противокапельный клапан на 5 фунтов на кв. дюйм.
 - Без шарнира.
 - Смотровое окошко на впуске.
 - Специальные химикаты.
- Номера деталей по каталогу можно уточнить у представителя компании Scully.

РАСХОД

- Используется для подачи материалов со скоростью до 900 л/мин..

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ

Описание	№ детали
Сталь LS; 2 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05916
Нержавеющая сталь; 1,5 X 1,5 BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05925
Нержавеющая сталь; 1,5 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05930
Нержавеющая сталь; 1,5 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05915
Нержавеющая сталь; 2 X 2 BSP, В/5 фунтов на кв. дюйм, неанодированный	05945
Нержавеющая сталь; 2 X 2 BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05932
Нержавеющая сталь; 2 X 2 НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА BSP/5 фунтов на кв. дюйм	05939
Нержавеющая сталь; 1,5 X 1,5 BSP, В/5 фунтов на кв. дюйм, неанодированный	05944

Ред. А,
январь 2016 г.

© Компания Scully Signal, 2015. Dynachek, Dynamic Self-Checking, Dynamic Self-Testing, Faylsafe, Golden Gallon, IntelliCheck, Intellitrol, Mark IV, Sculclamp, Scullow, Sculmatic, Twis-Lok, Uniil, Ventail, Ventalarm, V.I.P. и Whistler — зарегистрированные торговые марки компании Scully Signal. Все права защищены. Допускается изменение характеристик без предварительного уведомления.

scully

Scully Signal Company
70 Industrial Way
Wilmington, MA 01887, USA
800 272 8559 • sales@scully.com

Scully Systems Europe NV
Maanstraat 25
2800 Mechelen, Belgium
+32 (0) 15 56 00 70 • info@scully.be

Scully UK Ltd
Meridian House, Unit 33
37 Road One Winsford Industrial Estate,
Winsford Cheshire CW7 3QG, UK
+44 (0) 1606 553805 • sales@scullyuk.com

